

## MUNK Flexxlift 2.2-EX Arbeitsbühne mit 150kg Tragkraft, explosionsgeschützt und 4,20m Arbeitshöhe

Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-  
Bedienung

Art. Nr.: G127111

**0,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Kategorie:** Arbeitsbühnen

**Plattformbreite:** 644 mm

**Arbeitshöhe:** 4,20 m

**Plattformlänge:** 850 mm

**Hersteller:** Munk

**Tragkraft:** 150 kg

**Eigengewicht:** 305 kg

**Max. Hubhöhe:** 2,20 m

**Einfach, schnell und sicher - das sind die neuen, stromlos betriebenen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift mit Arbeitshöhen von bis zu 4,2 m im rundum gesicherten Arbeitsbereich.**

Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automatische Bremseinrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit.

**Der Clou: Der FlexxLift wandelt 10 % menschliche Energie in 100 % der Kraft um, die benötigt wird, um sich auf die volle Arbeitshöhe zu bringen - einfacher geht es nicht.**

Beide Modelle sind ab sofort zu attraktiven Einführungskonditionen lieferbar. Dazu fördert die BG BAU den FlexxLift mit einer Arbeitsschutzprämie von bis zu 50 % des Kaufpreises – und das jetzt auch beitragsunabhängig!

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,20 m

- Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)

|                              |                  |                   |               |
|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Arbeitshöhe (m)              | 3,50             | 4,20              |               |
| Plattformhöhe (m)            | 1,50             | 2,20              |               |
| Abmessungen (LxBxH, mm)      | 985 x 700 x 1550 | 1280 x 700 x 1940 |               |
| Abmessungen Korb (LxBxH, mm) | 720 x 600        | 850 x 644         |               |
| Max. Handkraft (N)           | 200              | 200               |               |
| Max. Radlast (kg)            | 125              | 234               |               |
| Max. Belastbarkeit (kg)      | 150              | 150               |               |
| Gewicht (kg)                 | 180              | 305               |               |
| Explosionssgeschützt         | nein             | nein              | ja            |
| Artikel-Nr.                  | 127100           | 127110            | <b>127111</b> |