Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

MUNK Dachhaken f??r Biberziegel

Art. Nr.: 283-OX

ab 16,35 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk	**Kategorie:** Zubeh??r	**gpsr_manufacturer_street:** Rudolf-Diesel-Stra??e
gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 89312	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_city: G??nzburg	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 23	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.steigtechnik.de/
Typ: Dachhaken	**gpsr_manufacturer_email:** info@munk-group.com	

- Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weiter mind. 1 Haken benötigt

Infotext:
Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75°sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen
Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung

- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen