

Zarges Kleingerüst CompactMaster 1T/2T

Mindestanforderung nach DIN EN 1004:2004

Art. Nr.: 260-OX



ab 896,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gerüsthöhe: 1,65 m

Hersteller: Zarges

Plattformlänge: 1,80 m

Kategorie: Klappgerüst

Begehbarkeit: einseitig

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_name: Zarges

Der Gerüst-Renner: Kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.

- Gerüstbreite: 0,75m, 1,35m
- Gerüstlänge: 1,80m
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben
- Für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 0,25x0,75x1,50m

- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Plattformgröße (m)	0,60x1,80		1,20x1,80	
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,50	2,95	3,50
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,55	1,65	2,55
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,50	0,95	1,50
Gewicht (kg)	35,8	48,2	52,8	67,2
Bestell-Nr.	53300	53600	53400	53700

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53300	53600	Artikel-Nr.	53400	53700
Klapprahmeneinheit	42948	2	2	42948	-	-
Plattform mit Klappe	42931	-	-	42931	2	2
Plattform ohne Klappe	42932	1	-	42932	2	-
Horizontalstrebe	42935	1	1	42935	1	1
Geländerrahmen, 1,00m	42906	4	4	42903	4	4
Lenkrolle, Ø125mm mit Feststellbremse	42959	4	4	42959	4	4

Ballastierung

	0,60x1,80m		1,20x1,80m	
Ballastierung Innenbereich				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	0
Ballastierung Außenbereich				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	2

* nicht zulässig