

Zarges Aluminium Schachtabdeckung mit Wanne 300 mm x 300 mm

Art. Nr.: Z47000



313,65 €

~~UVP 594,05 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 6 kg



Material: Aluminium

Hersteller: Zarges

gpsr_manufacturer_name: Zarges

Typ: Schachtabdeckung

Kategorie: Schachtabdeckung

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301). pp

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Leicht zu öffnen, kein Verkleben
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8)

- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (= 1,5 t)
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A
- Auf Anfrage auch für 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen lieferbar

Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Lichtes Schachtmaß (mm)	300 x 300	450 x 450	500 x 500	600 x 600	600 x 600	635 x 635	800 x 800	800 x 800
Material Abdeckung	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium geriffelt	Aluminium	Aluminium	Aluminium geriffelt
Material Rahmen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl verzinkt	Aluminium	Aluminium	Stahl verzinkt
Deckelart	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**
Bauhöhe (mm)	80	80	80	80	62,5	80	80	62,5
Wannentiefe (mm)	60	60	60	60	-	60	60	-
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	30	30	30	30	-	30	30	-
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	30	30	30	30	-	30	30	-
Außenmaß (mm)	440 x 440	590 x 590	640 x 640	740 x 740	760 x 760	775 x 775	940 x 940	960 x 960
Artikel-Nr.	47000	47001	47002	47004	47021	47005	47007	47023

* = Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger

** = Belastungsklasse A 1,5 t