







# Zarges Schachtleiter 400mm lichte Breite GFK, 4 Sprossen

Art. Nr.: Z47371

120,65 €

UVP 228.48 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 3.1 kg

Teilbarkeit: 1x Kategorie: Schachtleiter **Hersteller:** Zarges

Trittform: Sprossen Sprossen/Stufen: 4 Leiterlänge: 1,12 m Material: GFK gpsr\_manufacturer\_name: Zarges



• Leiterbreite außen: 340mm/ 440mm

• Sprossenabstand: 280mm Abmessung Holm: 58x25mm

• Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse: 30mm x 30mm

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

#### Hinweis

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

## Wann setze ich welches Material ein?





**Typ:** Schachtleiter



E-Mail: service@leiterscout.de





### Stahl:

- Günstigste Variante
- Nicht bei agressiven Stoffen einsetzbar z.b Chlor oder Abwasser

#### **GFK:**

- im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag)
- gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser)

#### **Edelstahl:**

- immer im Trinkwasserbereich
- Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz)

### Wann setze ich welche Breite ein?

- Abhängig von der Größe des Schachtes
- Je breiter die Leiter, desto komfortabler


# Welche Befestigung setze ich wann ein?

- Zu 90% wird der starre Wandhalter eingesetzt
- Verstellbar nur, wenn Versatz im Schacht
- Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig

# Welche Leiterlänge benötige ich?

	Abhängig von der Tiefe des Schachts
	z.B. Schachttiefe: 2,50m => Leiterlänge: 2,24m
	z.B. Schachttiefe: 2,00m => Leiterlänge: 1,68m
	• Generell gilt: lichte Tiefe > 5m => Einsatz Steigschutzschiene

# Wie viele Wandbefestigungen benötige ich?







E-Mail: service@leiterscout.de

Bei 4-9 Sprossen: 2 SätzeBei 10-15 Sprossen: 3 SätzeBei 16-24 Sprossen: 5 Sätze

• Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von 1,68m darf nicht

überschritten werden

Länge L (m)	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20		
Sprossenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
300mm lichte I	Breite													
Gewicht	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6		
Artikelnummer	47361	47362	47363	47364	47365	47366	47367	47368	47369	47663	47664	47665		
400mm lichte I	Omm lichte Breite													
Gewicht	3,1	3,8	4,5	5,1	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7		
Artikelnummer	47371	47372	47373	47374	47375	47376	47377	47378	47379	47673	47674	47675		