

## Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: 723-OX

**ab 1.027,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** Zarges

**Kategorie:** Steigleitern

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

| Material           | Merkmale                     | Einsatzbereich                                       |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen |

|                 |                                      |                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aluminium blank | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich                   |
| Stahl verzinkt  | Sehr robust und widerstandsfähig     | Industrie und bauliche Anlagen                                   |
| Edelstahl       | Langlebig und beständig              | Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

|                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steighöhe bis (m)                       | 4,8                 | 5,6                 | 6,5                 | 7,4                 | 8,5                 | 9,6                 | 10,7                | 11,8                | 12,6                | 13,8                | 14,9                | 15,7                |
| Leiternlänge (m)<br>inkl. Ausstiegsholm | 5,9                 | 6,7                 | 7,6                 | 8,5                 | 9,6                 | 10,7                | 11,8                | 12,9                | 13,7                | 14,9                | 16                  | 16,8                |
| Leiternteil 1,96m                       | 1                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2                   | -                   | -                   | -                   | 4                   | 1                   | -                   |
| Leiternteil 2,80m                       | 1                   | 2                   | 1                   | -                   | 3                   | 2                   | 3                   | 1                   | 5                   | -                   | -                   | 1                   |
| Leiternteil 3,64m                       | -                   | -                   | 1                   | 2                   | -                   | -                   | 1                   | 3                   | -                   | 2                   | 1                   | 4                   |
| Ausstiegsholm,<br>einseitig             | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | -                   | 2                   |
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm    | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 6                   | 8                   | 8                   | 8                   | 10                  | 12                  | 4                   | 10                  |
| Rückenschutzbügel,<br>Ø 700 mm          | -                   | 4                   | 5                   | 5                   | 6                   | 7                   | 7                   | 8                   | 8                   | 9                   | 2                   | 11                  |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang     | -                   | 15                  | 20                  | 20                  | 25                  | 30                  | 35                  | 40                  | 40                  | 45                  | 50                  | 55                  |
| Rückenschutzbügel,<br>versetzt          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| Umstiegsplattform                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   |
| Aluminium eloxiert                      | 5844583458824588148 | 5844583558825588157 | 5844583658826588165 | 5844583758827588174 | 5844583858828588185 | 5844583958829588196 | 5880387038860388507 | 5881387138861388518 | 5882687268862688526 | 5883387338863388538 | 5884987498864988549 | 5885387538865388557 |
| Aluminium natur                         | 5844583458824588148 | 5844583558825588157 | 5844583658826588165 | 5844583758827588174 | 5844583858828588185 | 5844583958829588196 | 5880387038860388507 | 5881387138861388518 | 5882687268862688526 | 5883387338863388538 | 5884987498864988549 | 5885387538865388557 |
| Stahl verzinkt                          | 5844583458824588148 | 5844583558825588157 | 5844583658826588165 | 5844583758827588174 | 5844583858828588185 | 5844583958829588196 | 5880387038860388507 | 5881387138861388518 | 5882687268862688526 | 5883387338863388538 | 5884987498864988549 | 5885387538865388557 |
| Edelstahl (V4A)                         | 5844583458824588148 | 5844583558825588157 | 5844583658826588165 | 5844583758827588174 | 5844583858828588185 | 5844583958829588196 | 5880387038860388507 | 5881387138861388518 | 5882687268862688526 | 5883387338863388538 | 5884987498864988549 | 5885387538865388557 |