Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Layher 1023 Stufen- Holzanlegeleiter mit Traverse und 12 Stufen

Sichere und robuste Holzleiter mit Stufen

Art. Nr.: 1023.012

203,80 € ~~UVP 314,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.5 kg

Hersteller: Layher	**Teilbarkeit:** 1x	**Trittform:** Stufen
Material: Holz	**Sprossen/Stufen:** 10	**Kategorie:** Anlegeleiter
Leiterlänge: 2,75 m	**Arbeitshöhe:** 3,65 m	

Für Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz - Holzanlegeleiter mit Stufen.

Die überarbeitete Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Hierbei ist definiert, dass der gewerbliche Nutzer Leitern nur dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mind. 80 mm Auftrittsfläche oder einer Plattform steht.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Layher die Holzanlegeleiter mit Stufen 1023 entwickelt. Gleichzeitig vervollständigt die Holzanlegeleiter mit Stufen 1023 das um- fassende Layher Leiternprogramm – vor allem für Maler und Elektriker, die in der Regel keine Aluminiumleitern verwenden.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für hohe Trittsicherheit
- Stufen aus massivem und hochwertigem Buchenholz
- Holme aus massivem Kiefernholz. 2 Entspricht der DIN EN 131
- Die Stufen sind mittels Ausklinkungen in den Holmen sowie Schraubverbindungen unlösbar miteinander verbunden
- Abgeschrägte Holmenden für eine optimale Wandauflage oder Befestigung

- Ab 12 Stufen ist standardmäßig eine Traverse montiert

80 mm tiefe, fest geschraubte geriffelte Stufen für hohe Tritt- sicherheit unter Einhaltung der TRBS 2121-2. Bei der Holzanlegeleiter mit 12 Stufen ist standardmäßig eine Quertraverse montiert. In Verbindung mit den rutsch- hemmenden Layher Traver- senfüßen, sorgen diese für höchstmögliche Sicherheit. Unter der ersten Auftrittsstufe wurden zusätzliche Verstär- kungswinkel aus verzinktem Stahl für die Stabilisierung der Leiter verbaut. Abgeschrägte Holmenden für eine optimale Wandauflage oder Befestigung machen die Leiter noch sicherer.

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,18	3,65	4,15
Länge L (m)	1,75	2,25	2,75	3,30
Standhöhe (m)	0,70	1,18	1,65	2,15
Anzahl Sprossen	6	8	10	12
Holmhöhe (mm)	70			
Traverse	nein			ja
Außenbreite unten (m)	0,41			0,89
Gewicht ca. (kg)	5,5	7,0	8,5	11,5
Art.-Nr.	1023.006	1023.008	1023.010	1023.012