

## Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 6,75m

Art. Nr.: 163-OX

Layher. 

**ab 108,60 ???**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Material:** Holz

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.

Arbeitshöhe A (ca. m)	<b>3,85</b>	4,90	5,70	6,75
Länge L (m)	<b>3,00</b>	4,00	5,00	6,00
Anzahl Sprossen	<b>10</b>	14	17	21
Standhöhe (m)	1,85	2,90	3,70	4,75
Außenbreite (m)	0,43	0,45	0,47	0,49
Gewicht ca. (kg)	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	1036.010	1036.014	1036.017	1036.021

---

## Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.