

## MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 14 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10014

**158,70 €**

~~UVP 260,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 7 kg

**Arbeitshöhe:** 5,30 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Teilbarkeit:** 1x

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**Leiterlänge:** 4,17 m

**Kategorie:** Anlegeleiter




- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
-----------------------	------	------	------	------	------	------

---

Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	10012	<b>10014</b>	10016	10018	10020	10024