

MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 18 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte
Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10018

237,00 €

~~UVP 389,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 11.5 kg


Teilbarkeit: 1x	Kategorie: Anlegeleiter	Leiterlänge: 5,30 m
Sprossen/Stufen: 18	Trittform: Sprossen	Hersteller: Munk
Material: Aluminium	Arbeitshöhe: 6,40 m	gpsr_manufacturer_name: Munk Günstburger Steigtechnik

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	10012	10014	10016	10018	10020	10024