

MUNK Holz-Anlegeleiter ohne Traverse 12 Stufen

Flexibler Einsatz - bestimmungsgemäße
Verwendung

Art. Nr.: G33712

303,65 €

~~UVP 498,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 11.5 kg

Kategorie:
Anlegeleiter

Teilbarkeit: 1x

Material: Holz

Trittform: Stufen

Sprossen/Stufen:
12

Arbeitshöhe: 4,11 m

Leiterlänge: 3,13 m **Hersteller:** Munk


gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger
Steigtechnik

Holz-Anlegeleiter mit Stufen.

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- in Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit Traverse ab 12 stufiger Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis zu Art.-Nr. **33712**: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,17	3,64	4,06	4,06
Leiterlänge L (m)	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	0,93
Stufenanzahl	6	8	10	12	12
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70
Gewicht (kg)	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
Art.-Nr.	33706	33708	33710	33712	33722