

## MUNK Anlegeleiter B35 8 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11149

**71,90 €**

~~UVP 122,57 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 4.06 kg

**Standhöhe:** 1,50 m

**Material:** Aluminium

**Sprossen/Stufen:** 8

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312

**Holmbreite:** 24,5 mm

**Teilbarkeit:** 1x

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Trittform:** Sprossen

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH

**Leiterlänge:** 2,50 m

**Hersteller:** Munk

**Arbeitshöhe:** 3,50 m

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg


**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, **11149**, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traversal
- Leiterbreite 350 mm

### Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken)

versehen, mit Gurt befestigt)



|                       |       |       |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70  | 3,00  | 3,30         | 3,60  | 3,90  | 4,40  | 4,90  | 5,40  | 5,90  | 6,40  | 6,90  | 7,40  |
| Standhöhe A (ca. m)   | 0,70  | 1,00  | 1,30         | 1,60  | 1,90  | 2,40  | 2,90  | 3,40  | 3,90  | 4,40  | 4,90  | 7,40  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,90  | 2,20  | 2,50         | 2,80  | 3,00  | 3,60  | 4,20  | 4,70  | 5,30  | 5,90  | 6,40  | 7,00  |
| Sprossenzahl          | 6     | 7     | 8            | 9     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    | 24    |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -            | -     | -     | 0,93  | 0,93  | 0,93  | 1,20  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Holmabmessungen (mm)  | 58x25 | 58x25 | 58x25        | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 |
| Gewicht (kg)          | 3,00  | 3,44  | 4,06         | 4,50  | 5,0   | 7,0   | 7,5   | 9,5   | 12,0  | 15,0  | 15,5  | 16,5  |
| Art.-Nr.              | 11173 | 11148 | <b>11149</b> | 11100 | 11150 | 11412 | 11414 | 11416 | 11418 | 11420 | 11422 | 11424 |