

## MUNK Anlegeleiter mit Traverse 12 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte  
Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10112

**159,45 €**

~~UVP 261,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6.5 kg

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Leiterlänge:** 3,57 m

**Material:** Aluminium

**Arbeitshöhe:** 4,70 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Sprossen




Die **Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



|                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                                                                                                                                                                                     | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70         | 5,30  | 5,80  | 6,40  | 6,90  | 8,10  |
| Leiterlänge L (m)                                                                                                                                                                                                         | 1,91  | 2,47  | 3,03  | 3,57         | 4,13  | 4,70  | 5,26  | 5,82  | 6,94  |
| Holmhöhe (mm)                                                                                                                                                                                                             | 58    | 58    | 58    | 58           | 58    | 73    | 73    | 85    | 98    |
| Sprossenzahl                                                                                                                                                                                                              | 6     | 8     | 10    | 12           | 14    | 16    | 18    | 20    | 24    |
| ohne Traverse                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                       | -     |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                              | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 6,0          | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                             | 10006 | 10008 | 10010 | 10012        | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |
| mit Standard-Traverse                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                       | -     |       |       | 0,93         |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                              | -     |       |       | 6,0          | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                             | -     | -     | -     | <b>10112</b> | 10114 | 10116 | 10118 | 10120 | 10124 |
| mit nivello-Traverse                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.<br>Die nivello® - Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                       | 0,93  |       |       |              |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                              | 4,0   | 5,0   | 6,0   | 6,5          | 8,0   | 10,0  | 12,2  | 15,2  | 19,7  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                             | 10306 | 10308 | 10310 | 10312        | 10314 | 10316 | 10318 | 10320 | 10324 |