

## MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte  
Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10012

**139,15 €**

~~UVP 228,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6 kg

**Arbeitshöhe:** 4,70 m

**Material:** Aluminium

**Hersteller:** Munk

**Leiterlänge:** 3,60 m

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Sprossen/Stufen:** 12

**Kategorie:** Anlegeleiter




- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,70 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 6,90 | 8,10 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   |              |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m) | 3,60         | 4,17  | 4,74  | 5,30  | 5,86  | 6,98  |
| Holmhöhe (mm)     | 58           | 58    | 73    | 73    | 85    | 98    |
| Sprossenzahl      | 12           | 14    | 16    | 18    | 20    | 24    |
| Gewicht (kg)      | 6,5          | 7,8   | 9,1   | 10,3  | 14,5  | 16,5  |
| Artikelnummer     | <b>10012</b> | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |