

## MUNK Holz-Anlegeleiter 6 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G33706

**162,35 €**

~~UVP 266,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 5.5 kg

**Leiterlänge:** 1,69  
m

**Kategorie:**  
Anlegeleiter

**Trittform:** Stufen

**Sprossen/Stufen:**  
6

**Arbeitshöhe:** 2,70  
m

**Material:** Holz

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x


**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günzburger  
Steigtechnik

### Holz-Anlegeleiter mit Stufen.

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- in Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit Traverse ab 12 stufiger Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis zu Art.-Nr. 33712: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese  
ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen,

mir Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,17	3,64	4,06	4,06
Leiterlänge L (m)	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	0,93
Stufenanzahl	6	8	10	12	12
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70
Gewicht (kg)	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
Art.-Nr.	<b>33706</b>	33708	33710	33712	33722