

## MUNK Holz-Anlegeleiter

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: 461-OX

**ab 75,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Material:** Holz

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Kategorie:** Anlegeleiter


**Hersteller:** Munk

### Holz-Anlegeleiter

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



|                       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,50  | 4,10  | 4,70  | 5,30  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,92  | 2,48  | 3,00  | 3,60  | 4,16  |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -     | 0,93  | 0,93  |
| Sprossenzahl          | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    |
| Holmhöhe (mm)         | 65    | 65    | 65    | 70    | 70    |
| Gewicht (kg)          | 4,0   | 6,0   | 7,5   | 12,9  | 13,4  |
| Art.-Nr.              | 33106 | 33108 | 33110 | 33115 | 33116 |