Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 8 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G40308

**158,00 €**

~~UVP 259,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 5.5 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Leiterlänge:** 2,18 m | **Teilbarkeit:** 1x | **Kategorie:** Anlegeleiter |
| **Trittform:** Stufen | **Material:** Aluminium | **Sprossen/Stufen:** 8 |
| **Hersteller:** Munk | **Arbeitshöhe:** 3,30 m | |

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

**ergo-pad®**
Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge L (m) | 1,68 | 2,18 | 2,68 | 3,18 | 3,68 | 4,18 | 4,68 |
| Traversenbreite (m) | - | | | 0,93 | | | |
| Ausladung | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Holmabmessungen (mm) | 73 x 25 | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 11,64 | 13,0 |
| Art.-Nr. | 40306 | **40308** | 40310 | 40612 | 40614 | 40616 | 40618 |

## Zubehör

**Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:**
Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

**Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:**
Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

**Handlauf, zum Selbstanbau.**