Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Werner Sprossenanlegeleiter 13 Stufen

Hochwertige Bördelung zwischen Sprossen und Holmen

Art. Nr.: W48906

131,40 € ~~UVP 136,85 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6.2 kg

Kategorie: Anlegeleiter	**Arbeitshöhe:** 4,58 m	**Hersteller:** Werner
Sprossen/Stufen: 13	**Standhöhe:** 2,58 m	**Leiterlänge:** 3,68 m
Trittform: Sprossen	**Material:** Aluminium	**Begehbarkeit:** einseitig
gpsr_manufacturer_housenumber: 7	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_postalco** 82362
Gewicht: 6,3 kg	**gpsr_manufacturer_name:** WERNER - Zarges GmbH	**gpsr_manufacturer_city:** Weilheim
gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße	**gpsr_manufacturer_email:** https://zarges@zarges.de	**gpsr_manufacturer_homepag** https://www.zarges.com/

Diese Leiter ist so stabil, dass die Wand sich an dich anlehnt und nicht umgekehrt: aus leichtem, hochwertigem Aluminium und Holmen aus besten Vierkantprofilen für eine Steifigkeit und Robustheit, die du als Profi für maximale Leistung auf der Baustelle brauchst.

- Hochwertige Bördelung zwischen Sprossen und Holmen
- Rutschfeste Füße für mehr Stabilität
- 40 cm breit für bequemes Arbeiten
- Nach Norm EN 131
- Belastbar bis 150 kg
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Leiterlänge (m)	1,69	1,97	2,25	2,53	2,81	3,12	3,68	3,96	4,24
Standhöhe (m)	0,70	0,97	1,24	1,50	1,76	2,05	2,58	2,84	3,10
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,97	3,24	3,50	3,76	4,05	4,58	4,84	5,10
Gewicht (kg)	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	5,3	6,3	6,8	7,9
Artikelnummer	48900	48901	48902	48903	48904	48905	**48906**	48907	48908