

## ASC Zimmergerüst Alumexx Eco-line Quicky (DIN EN 1004:2004)

Arbeitshöhe bis 2,90m

Art. Nr.: 990609021



**Hersteller:** ASC

**Arbeitshöhe:** 2,90 m

**Plattformlänge:** 1,45 m

**Plattformbreite:** 0,60 m

**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 0,90 m

**Kategorie:** Arbeitsplattform

### Alumexx Line

Als kleine Arbeitsbühne für den Innen- und bedingt auch für den Außeneinsatz ist es für den kleinen Einsatz zwischendurch genau das Richtige!

- Kompakte Transportmaß - Dadurch lässt sich das komplette Klapp-Gerüst praktisch in jedem Fahrzeugkofferraum verstauen
- So passt es jedoch problemlos in jeden Kofferraum und bietet bei der Arbeit trotzdem eine ordentliche Arbeitsfläche
- Angesichts der einfachen, aber soliden Bauweise ist es ein sehr bedienerfreundliches Gerüst zu einem äußerst attraktiven Preis

Der Alumexx Eco-line Quicky besteht aus:

- Alu-Klapprahmen
- 4x100mm Indoor-Rollen
- 5 Verriegelungsclips
- Belastbarkeit: 150kg

**Hinweis:** Die Arbeitshöhe lässt sich in 3 Stufen verstellen- 2,30m 2,65m und 2,90m

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Arbeitshöhe (m)	<b>2,90</b>
Plattformhöhe (m)	<b>0,90</b>
Plattformgröße (m)	<b>1,45 x 0,60</b>
Transportmaß aufgeklappt (m)	<b>1,50 x 0,65</b>
Transportmaß zusammengeklappt (m)	<b>1,00 x 0,86</b>
Gewicht (kg)	<b>21,0</b>
Artikelnummer	<b>990609021</b>