Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

ASC Zimmergerüst Basic-X (DIN EN 1004:2004)

Mit dem Basic-X ist eine Arbeitshöhe von 3 Metern zu erreichen

Art. Nr.: 990609259

Kategorie: Rollgerüst	**Hersteller:** ASC	**Standhöhe:** 1,00 m
Gerüsthöhe: 1,65 m	**Material:** Aluminium	**Teilbarkeit:** 1x
Arbeitshöhe: 3,00 m		

Unser Zimmerfahrgerüst Basic-X ist ein robustes 5-sprossiges Klappgerüst für den Innen- und Außenbereich

Mit dem Basic-X ist eine Arbeitshöhe von 3 Metern zu erreichen. Das Klappgerüst wird mit 100mm Rädern und einer Plattform mit einer maximalen Traglast von 225kg angeboten

- Der Easy-X ist nach DIN EN 1004- Gerüstklasse 2 entwickelt
- Das Klappgerüst wird mit 100mm gebremsten Rädern ausgestattet
- Dieses Gerüst steht für Benutzerfreundlichkeit,Leichtgewicht, einfache Transportierung und platzsparende Lagerung
- Die robuste Plattform ist aus beschichteten Profilen mit Holzdeck gefertigt und kann eine Last von 225kg tragen

Arbeitshöhe max. A (ca. m)	**3,00**

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Gerüsthöhe H (m)	**1,65**
Standhöhe P (m)	**1,00**
Gerüstgröße (m) LxBxH	**2,00x0,75x1,65**
Plattformlänge (m)	**2,00**
Gewicht ohne Ballast (kg)	**25**
Artikelnummer	**990609397**