Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Layher 1038 Holzstehleiter 2x14 Sprossen

Die klassische Handwerkerleiter

Art. Nr.: 1038.214

299,55 € ~~UVP 470,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung

Gewicht: 30 kg

Arbeitshöhe: 5,15 m	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Holz	**Kategorie:** Stehleiter	**Hersteller:** Layher
Leiterlänge: 4,10 m	**Standhöhe:** 3,15 m	**Sprossen/Stufen:** 14
Begehbarkeit: zweiseitig	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 56	**gpsr_manufacturer_posta** 74363
gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH	**gpsr_manufacturer_email:** info@layher.com	**gpsr_manufacturer_count** Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/	**gpsr_manufacturer_street:** Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_city:** Güglingen-Eibensbach

Die klassische Handwerkerleiter.

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Rotkiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm Sprossenverbindung gegeben.

- Sprossenabstand: **280 mm**

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sichers Stehen.

Preis: auf Anfrage

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,10	4,65
Leiterlänge L (m)	1,00	1,25	1,50	1,85	2,10	2,35	2,65	2,95	3,50
Anzahl Sprossen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Standhöhe (m)	0,30	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10	2,65
Gewicht (kg)	5,7	7,4	8,9	10,4	12,5	14,3	15,7	17,5	25,5
Holmhöhe (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65	70
Außenbreite unten (m)	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74
Art.-Nr.	1038.203	1038.204	1038.205	1038.206	1038.207	1038.208	1038.209	1038.210	1038.212