Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# MUNK Aluminium Stehleiter, treppengängig, mit 4 Holmverlängerungen 2x6 Sprossen

Stufenlos ausschiebbare Stehleiter

Art. Nr.: G33512

**522,55 €** ~~UVP 857,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 14 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Leiterlänge:** 1,80 m | **Material:** Aluminium | **Trittform:** Sprossen |
| **Sprossen/Stufen:** 6 | **Hersteller:** Munk | **Arbeitshöhe:** 3,90 m |
| **Kategorie:** Stehleiter | **Teilbarkeit:** 2x | **Standhöhe:** 1,90 m |
| **Begehbarkeit:** zweiseitig | **gpsr_manufacturer_name:** Munk Günzburger Steigtechnik | |

### Treppengängige Stehleiter mit 4 nach unten ausschiebbaren Holmverlängerungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Kräftige Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
- Obere Holmenden mit Endkappen

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt)
- Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausschiebbar
- Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm

**Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung**
**Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe A (Stützteil max. ausgefahren bis ca. m) | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 |
| Leiterlänge L (ca. m) | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
| Untere äußere Breite, Leiter eingefahren (m) | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,66 |
| Aufstiegteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m) | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m) | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
| Holmhöhe (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ausladung eingefahren (ca. m) | 1,08 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) (m) | 1,56 | 1,72 | 1,90 | 2,06 |
| Sprossenanzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Gewicht (ca. kg) | 11,0 | 14,0 | 14,5 | 16,5 |
| Art.-Nr. | 33510 | **33512** | 33514 | 33516 |