

## MUNK Aluminium Stehleiter treppengängig mit 4 Holmverlängerungen

Arbeitshöhe bis 4,50m

Art. Nr.: 29-OX

**ab 471,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Begehrbarkeit:** zweiseitig

**Teilbarkeit:** 2x

**Kategorie:** Stehleiter

**Material:** Aluminium

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

### Treppengängige Stehleiter mit 4 nach unten ausschiebbaren Holmverlängerungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Kräftige Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt)
- Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausschiebbar
- Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm

- Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm

**Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung**  
**Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung**

|                                                            |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (Stützteil max. ausgefahren bis ca. m)       | 3,60  | 3,90  | 4,20  | 4,50  |
| Leiterlänge L (ca. m)                                      | 1,50  | 1,80  | 2,10  | 2,40  |
| Untere äußere Breite, Leiter eingefahren (m)               | 0,60  | 0,63  | 0,66  | 0,66  |
| Aufstiegsteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m) | 0,64  | 0,67  | 0,70  | 0,73  |
| Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m)    | 0,70  | 0,73  | 0,76  | 0,79  |
| Holmhöhe (mm)                                              | 58    | 58    | 58    | 58    |
| Ausladung eingefahren (ca. m)                              | 1,08  | 1,26  | 1,43  | 1,60  |
| Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) (m)                 | 1,56  | 1,72  | 1,90  | 2,06  |
| Sprossenanzahl                                             | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   |
| Gewicht (ca. kg)                                           | 11,0  | 14,0  | 14,5  | 16,5  |
| Art.-Nr.                                                   | 33510 | 33512 | 33514 | 33516 |