Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

MUNK Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar 2x12 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,80m

Art. Nr.: G40224

483,40 € ~~UVP 793,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 18.5 kg

Arbeitshöhe: 4,30 m	**Hersteller:** Munk	**Teilbarkeit:** 2x
Trittform: Stufen	**Sprossen/Stufen:** 12	**Material:** Aluminium
Standhöhe: 2,30 m	**Begehbarkeit:** zweiseitig	**Kategorie:** Stehleiter

gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik

Günzburger Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere Nivello-Leiterschuhe

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Ergo-Pad Griffzone mit Klemmschutzmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: 73x25 mm

ergo-pad®
Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:
Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe H in (m)	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite (m)	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Gewicht (ca. kg)	5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5
ergo-pad	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	**40224**	40228
Gewicht (ca. kg)	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

clip-step R13	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
Gewicht (ca. kg)	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1
clip-step	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
Gewicht (ca. kg)	5,8	7,7	9,6	11,1	13,2	15,2	17,4	20,0	24,4	29,9
clip-step relax	42206	42208	42210	42212	42214	42216	42218	42220	42224	42228