

E-Mail: service@leiterscout.de





Euroline Fahrgerüst 9512/9522 mit Fahrbalken starr

Art. Nr.: 576-OX

euroline Der sichere Aufstieg

ab 2.121,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Material: Aluminium



Plattformbreite: 0,75 m Kategorie: Rollgerüste

Hersteller: Euroline **Plattformlänge:** 1,80 m

- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m2 (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen








Arbeitshöhe A (ca. m)	4,30	5,30	6,30	7,30
Gerüsthöhe H (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
Standhöhe P (m)	2,30	3,30	4,30	5,30


E-Mail: service@leiterscout.de







Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9512 4-Sprossenrahmen 0,75m 8-Sprossenrahmen 0,75m Plattform mit Durchstieg 1,80m Geländer 1,80m Diagonale 1,80m Horizontale 1,80m Längsbordbrett 1,80m Stirnbordbrett 0,75m Fahrbalken starr Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm Federstecker Gewicht ohne Ballast (kg) Ballastierung in geschlossenen Räumen Aufbau mittig (kg) Aufbau einseitig (kg) Ballastierung im Freien (kg) Aufbau mittig (kg) Aufbau einseitig (kg) 9512/04 Artikel-Nr. 9512/05 9512/06 9512/07 Teileliste - Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9522 4-Sprossenrahmen 0,75m 8-Sprossenrahmen 0,75m Plattform mit Durchstieg 1,80m Sicherheitsgeländer 1,80m Diagonale 1,80m Horizontale 1,80m Längsbordbrett 1,80m Stirnbordbrett 0.75m Fahrbalken starr Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm Federstecker







E-Mail: service@leiterscout.de

Gewicht ohne Ballast (kg)		118	126	165	174			
Ballastierung in geschlossenen Räumen								
Aufbau mittig (kg)		0	40	40	80			
Aufbau einseitig (kg)		20	40	60	80			
Ballastierung im Freien (kg)								
Aufbau mittig (kg)		0	40	80	160			
Aufbau einseitig (kg)		20	40	80	140			
Artikel-Nr.		9522/04	9522/05	9522/06	9522/07			

n.z.=nicht zulässig