

## Euroline Gerüst 9513 mit Sicherheitsaufbau und Fahrbalken verschiebbar 7,50m AH

Arbeitshöhe bis 13,50m

Art. Nr.: E9513/07



**4.835,00 €**

~~UVP 6.184,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 5,50 m

**Kategorie:** Fahrgerüste

**Gerüsthöhe:** 6,75 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Hersteller:** Euroline

**Plattformlänge:** 2,85 m

**Arbeitshöhe:** 7,50 m

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**





|                       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,35 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,60 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 9,75  |
| Standhöhe P (m)       | 1,35 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50  |

Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9513

|                                 |         |    |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4-Sprossenrahmen 0,75 m         | 9034075 | -  | 2   | -   | 2   | -   | 2   | -   | 2   |
| 8-Sprossenrahmen 0,75 m         | 9038075 | 2  | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8   |
| Plattform mit Durchstieg 1,80 m | 9080285 | 1  | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   |
| Plattform 2,85 m                | 9070285 | -  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Basisrohr 2,85 m                | 9023285 | -  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m      | 9043285 | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Diagonale 3,35 m                | 9060335 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Horizontale 2,85 m              | 9040285 | -  | -   | 2   | 4   | 8   | 8   | 12  | 12  |
| Längsbordbrett 2,85 m           | 9120285 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Stirnbordbrett 0,75 m           | 9110075 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Fahrbalken verschiebbar         | 9021180 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Fahrbalkenverlängerung          | 9021001 | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 2   |
| Einstiegbühnenhalter 0,75 m     | 9022075 | -  | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm  | 9015200 | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Antrittbügel                    | 9091000 | 1  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Federstecker                    | 9160000 | -  | 8   | 8   | 12  | 12  | 16  | 16  | 20  |
| Zapfen für Verlängerung         | 9021002 | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 2   |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)   |         | 83 | 198 | 213 | 258 | 279 | 318 | 370 | 408 |

Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                         |      |         |         |         |         |                |         |         |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Aufbau mittig (kg)      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 40             | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig (kg)   | n.z. | 0       | 20      | 40      | 60      | 80             | 100     | 120     |
| Ballastierung im Freien |      |         |         |         |         |                |         |         |
| Aufbau mittig (kg)      | 0    | 0       | 0       | 80      | 160     | 240            | 80      | n.z.    |
| Aufbau einseitig (kg)   | n.z. | 20      | 60      | 100     | 140     | 240            | 320     | n.z.    |
| Artikel-Nr.             |      | 9513/03 | 9513/04 | 9513/05 | 9513/06 | <b>9513/07</b> | 9513/08 | 9513/09 |

n.z.=nicht zulässig