

## Euroline Gerüst 9517 mit Sicherheitsaufbau und Auslegern 7,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,35m

Art. Nr.: E9517/07



**5.372,15 €**

~~UVP 6.871,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                |                            |                               |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,35 m | <b>Standhöhe:</b> 5,35 m      |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m |
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Gerüsthöhe:</b> 6,60 m  |                               |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60  | 10,60 |
| Standhöhe P (m)       | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35  | 9,35  |

#### Teileliste - mit Auslegern und Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9517

|                                    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4-Sprossenrahmen<br>1,50 m         | 9034150 | -   | 2   | -   | 2   | -   | 2   | -   | 2   | -   |
| 8-Sprossenrahmen<br>1,50 m         | 9038150 | 2   | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8   | 10  |
| Plattform mit<br>Durchstieg 2,85 m | 9080285 | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   |
| Plattform 2,85 m                   | 9070285 | 1   | 3   | 3   | 4   | 4   | 5   | 5   | 6   | 6   |
| Sicherheitsgeländer<br>2,85 m      | 9043285 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Diagonale 3,35 m                   | 9060335 | -   | 2   | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8   |
| Horizontale 2,85 m                 | 9040285 | -   | -   | 2   | 4   | 8   | 8   | 12  | 12  | 16  |
| Längsbordbrett<br>2,85 m           | 9120285 | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Stirnbordbrett 1,50<br>m           | 9110150 | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200 mm  | 9015200 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Ausleger                           | 9090130 | -   | -   | -   | -   | -   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Antrittbügel                       | 9091000 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Federstecker                       | 9160000 | -   | 4   | 4   | 8   | 8   | 12  | 12  | 16  | 16  |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)      | 117     | 197 | 218 | 291 | 318 | 403 | 431 | 497 | 551 | 551 |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau mittig (kg)                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau einseitig mit<br>Abstützung (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Ballastierung im Freien

|                                         |   |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig (kg)                      | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              | 40      | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Aufbau einseitig mit<br>Abstützung (kg) | 0 | 0       | 0       | 0       | 20      | 20             | 60      | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Artikel-Nr.                             |   | 9517/03 | 9517/04 | 9517/05 | 9517/06 | <b>9517/07</b> | 9517/08 | 9517/09 | 9517/10 | 9517/11 |

n.z.=nicht zulässig