

## Euroline Gerüst 9523 mit Auslegern 1,50x1,80m und Treppenaufgang 14,35m AH

Arbeitshöhe bis 14,35m

Art. Nr.: E9523/14



# 10.490,95 €

UVP 13.418,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                |                            |                               |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Standhöhe:</b> 10,35 m  | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Arbeitshöhe:</b> 12,35 m   |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,60 m |                               |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup>(Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                                                                |         |         |         |         |         |         |                |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                          |         | 4,50    | 6,50    | 8,50    | 10,50   | 12,35   | 14,35          |
| Gerüsthöhe H (m)                                               |         | 3,75    | 5,75    | 7,75    | 9,75    | 11,75   | 13,60          |
| Standhöhe P (m)                                                |         | 2,50    | 4,50    | 6,50    | 8,50    | 10,35   | 12,35          |
| Teileliste - mit Auslegern und Treppenaufgang   Gerüsttyp 9523 |         |         |         |         |         |         |                |
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m                                        | 9034150 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m                                        | 9038075 | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      | 12             |
| Plattform 1,80 m                                               | 9070180 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6              |
| Treppenausstiegsplattform 1,80 m                               | 9081180 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Treppe Fahrgerüst 1,80 m                                       | 9084180 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6              |
| Geländer 1,80 m                                                | 9041180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Diagonale 2,50 m                                               | 9060250 | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      | 12             |
| Horizontale 1,80 m                                             | 9040180 | 2       | 5       | 8       | 11      | 14      | 17             |
| Längsbordbrett 1,80 m                                          | 9120180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Stirnbordbrett 1,50 m                                          | 9110150 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                                 | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4              |
| Ausleger                                                       | 9090130 | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4              |
| Antrittbügel                                                   | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Federstecker                                                   | 9160000 | 4       | 8       | 12      | 16      | 20      | 24             |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)                                  |         | 144     | 212     | 299     | 367     | 435     | 503            |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen                          |         |         |         |         |         |         |                |
| Aufbau mittig (kg)                                             |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| Aufbau einseitig (kg)                                          |         | n.z.    | n.z.    | 20      | 40      | 60      | 80             |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)                           |         | n.z.    | n.z.    | 0       | 0       | 0       | 0              |
| Ballastierung im Freien                                        |         |         |         |         |         |         |                |
| Aufbau mittig (kg)                                             |         | 20      | 160     | 0       | 0       | n.z.    | n.z.           |
| Aufbau einseitig (kg)                                          |         | n.z.    | n.z.    | 20      | n.z.    | n.z.    | n.z.           |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)                           |         | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.           |
| Artikel-Nr.                                                    |         | 9523/04 | 9523/06 | 9523/08 | 9523/10 | 9523/12 | <b>9523/14</b> |

n.z.=nicht zulässig