

Günzburger Kunststoff-Podestleiter

Arbeitshöhe bis 5,25m

Art. Nr.: 87-OX



Kategorie: Podestleiter

Plattformlänge: 0,6 m

Plattformbreite: 0,65 m

Trittform: Stufen

Begehbarkeit: einseitig

Material: Kunststoff

Teilbarkeit: 1x

Hersteller: Günzburger

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Fahrbar, klappbar
- Entsprechend europäischer Norm prEN 131-7 und BGI 637
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt
- 80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Holme aus GFK-Profil
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK-Gitterrost
- Beidseitiger Handlauf aus Aluminium (aus GFK auf Anfrage)
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Platzsparende Aufbewahrung

- Oben mit großer Ablageschale
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30
Plattformhöhe P (m)	1,17	1,40	1,63	1,87	2,33
Höhe einschl. Geländer (m)	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30
Gesamthöhe geklappt (m)	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00
Schrittlänge (m)	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95
Querrohrbreite (m)	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10
Gewicht (ca. kg)	46,5	48,1	52,5	54,5	60,6
Bestellnummer	36305	36306	36307	36308	36310