

## MUNK Kunststoff-Podestleiter mit GFK-Handlauf

Arbeitshöhe bis 5,25m

Art. Nr.: 797-OX

**ab 2.282,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Kategorie:** Podestleiter

**Plattformbreite:** 0,65 m

**Teilbarkeit:** 1x

**Begehbarkeit:** einseitig

**Plattformlänge:** 0,6 m

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Material:** Kunststoff

- Fahrbar, klappbar
- Entsprechend europäischer Norm prEN 131-7 und BGI 637
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt
- 80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Holme aus GFK-Profil
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK-Gitterrost
- Beidseitiger Handlauf aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Platzsparende Aufbewahrung
- Oben mit großer Ablageschale
- GS-geprüft

- entspricht europäischer Norm DIN EN 131
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121
- Handlungsanleitung BGI 694
- und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

|                              |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 3,15  | 3,40  | 3,60  | 3,85  |
| Plattformhöhe P (m)          | 1,15  | 1,38  | 1,61  | 1,84  |
| Höhe einschl. Geländer (m)   | 2,15  | 2,38  | 2,61  | 2,84  |
| Gesamthöhe geklappt (m)      | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  |
| Schrittlänge (m)             | 1,40  | 1,50  | 1,60  | 1,70  |
| Querrohrbreite (m)           | 1,00  | 1,00  | 1,35  | 1,35  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5     | 6     | 7     | 8     |
| Gewicht (ca. kg)             | 41,5  | 43,5  | 48,0  | 50,5  |
| Bestellnummer                | 36325 | 36326 | 36327 | 36328 |