

## MUNK Stufen-Baugrubenleiter

Art. Nr.: 3091-OX

**ab 513,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Kategorie:** Anlegeleiter

**Material:** Aluminium


**Teilbarkeit:** 1x

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

### Stufen-Anlegeleiter mit Fußplatten und Krallen für einen sicheren Stand.

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Untere Außenbreite: 490 mm
- Holmhöhe: 73 mm
- Holmbreite: 25 mm
- Stufenbreite: 440 mm
- Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
- Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
- Neigung: 70°
- Bauart: Zum Anlehnen
- Material: Aluminium



Handlauf	nein	ja
Baugrubentiefe (min/max, mm)	800 - 1050	
Leiterlänge L (mm)	2250	
Stufentiefe (mm)	80	
Stufenanzahl	4	
Rutschhemmung	clip-step R13	
Plattform (LxB, mm)	240 x 550	
Tragkraft (kg)	150	
Transportmaß (LxBxH, mm)	2226 x 588 x 197	2226 x 588 x 350
Gewicht (kg)	10	11,5
Art.-Nr.	012040	012041