

## MUNK Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff 9 Stufen

Mit großer Standplattform und Ablageschale

Art. Nr.: G51089

**633,40 €**

~~UVP 1.040,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20.5 kg



|                                    |                               |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Begehrbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9                                   |
| <b>Standhöhe:</b> 2,13 m           | <b>Material:</b><br>Aluminium | <b>Trittform:</b> Stufen                                    |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x        | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m                                |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,4 m      | <b>Hersteller:</b> Munk       | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Gönzburger Steigtechnik |

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimierte Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche

- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

### Ausführung: Standard

|                                |       |       |       |       |       |              |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)          | 2,95  | 3,15  | 3,40  | 3,65  | 3,90  | 4,10         | 4,35  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9            | 10    |
| Gesamthöhe (m)                 | 1,65  | 1,88  | 2,12  | 2,35  | 2,59  | 2,82         | 3,05  |
| Plattformhöhe P (m)            | 0,90  | 1,13  | 1,37  | 1,60  | 1,84  | 2,07         | 2,30  |
| Untere Außenbreite (m)         | 0,61  | 0,64  | 0,66  | 0,69  | 0,72  | 0,75         | 0,78  |
| Länge Handlauf (m)             | 0,75  |       |       |       | 1,3   |              |       |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 |       |       |       |       |              |       |
| ohne Rollen                    | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088 | 50089        | 50090 |
| Schrittlänge (m)               | 1,00  | 1,15  | 1,29  | 1,43  | 1,60  | 1,75         | 1,90  |
| Gewicht (ca. kg)               | 10,2  | 11,2  | 12,3  | 13,4  | 15,7  | 17,2         | 18,6  |
| mit Rollen                     | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | 51088 | <b>51089</b> | 51090 |
| Schrittlänge (m)               | 1,16  | 1,31  | 1,45  | 1,60  | 1,76  | 1,91         | 2,06  |
| Gewicht (ca. kg)               | 13,0  | 14,0  | 15,0  | 17,0  | 19,0  | 20,5         | 22,0  |