

MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traversal 3x10 Sprossen

Arbeitshöhe bis 10,00m

Art. Nr.: G20610

497,90 €

~~UVP 817,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 22.2 kg



| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sprossen/Stufen: 10 | Begehbarkeit: einseitig | Trittform: Sprossen |
| Kategorie: Schiebeleiter | Leiterlänge: 6,98 m | Hersteller: Munk |
| Arbeitshöhe: 8,00 m | Teilbarkeit: 3x | Material: Aluminium |

gpsr_manufacturer_name: Munk Günstzburger
Steigtechnik

Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Dreiteilige Schiebeleiter mit 1,20m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft

| | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 6,90 | 8,00 | 9,70 | 10,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 5,86 | 6,98 | 8,66 | 9,78 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | 1,20 | | |
| Sprossenabstand (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Sprossenzahl | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Holmabmessungen (mm) | 73 | | 85 | 98 |
| Gewicht (kg) | 17,2 | 22,2 | 29,7 | 36,7 |
| Standard-Traverse | 20318 | 20320 | 20322 | 20324 |
| Mit nivello-Traverse | 20608 | 20610 | 20612 | 20614 |