Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

ASC Rollgerüst XS-Tower (DIN EN 1004:2004)

Sicheres auf- und abbau von einer Person möglich

Art. Nr.: 990609251



3.448,94 € ~~UVP 7.305,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 6,20 m	**Kategorie:** Fahrgerüste	**Material:** Aluminium
Plattformbreite: 0,75 m	**Standhöhe:** 4,20 m	**Hersteller:** ASC
Plattformlänge: 1,20 m		

Professional Line

ASC liefert die schnellste Methode eines sicheren Auf- und Abbaus eines Schnell-Aufbau Fahrgerüsts durch eine Person; Der XS (xtra-small) Tower ! Ein revolutionäres, starkes und robustes Konzept mit einem einzigartigen, integrierten Aufhangsystem. Einfach mit einem Trolley-System zu transportieren. Mit dem XS-Tower erreichen sie in 8 Minuten eine sichere Arbeitshöhe von 6,2 Meter (Arbeitshöhe 3,2/ 4,2/ 5,2 Meter möglich). Sehr einfach und sicher zu bedienen und darüber hinaus sehr kompakt und benutzerfreundlich.

Eigenschaften:

- Extrem sicher und benutzerfreundlich
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise
- Hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweißverbindungen
- Serienmäßig mit einem schnell-kick Aufhängesystem und beschichteten Plattformen ausgestattet
- Speziell entwickelte Stabilisatoren für extreme Belastung

Räder und Spindel

- Mit Industrierädern ausgestattet
- 125mm doppelt gebremst und höhenverstellbar
- Gewichtsklasse bis 500kg ausgestattet

Ein Qualitätsprodukt, wie Sie es von ASC gewohnt sind. Hochwertige Aluminiumlegierung und vollends handgefertigte Schweißverbidnungen. Das leichtgewichtige Fast-Clic Bordbrettersystem und blau (dein eigenen farben) beschichtete Plattformen.

Natürlich erfüllt der XS-Tower die EN-1004 Klasse 3 und die Festigkeits- und Stabilitätsberechnungen. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004
Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe A (m)	**6,20 (auch 3,2/4,2/5,2)**
Max. Plattformhöhe P (m)	**4,20**
Länge (m)	**1,20**
Breite (m)	**0,75**
Gesamtgewicht (kg)	**118**
Opp. mit Stabilisatoren (m)	**2,85x2,50**
Art.-Nr.	**ASC-XS-007**

Teileliste

Aufbaurahmen 75-28-4	10x
Plattform mit Luke 1,2m	2x
Doppelte Horizontalstrebe 1,2m	7x
Bordbretterset Aluminium klappbar	1x
Stabilisator	4x
Rad 125mm höhenverstellbar	4x

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Sicherungsclip	16x