

Layher Doppelaufbau f  r Uni Standard (DIN EN 1004:2004)

Sonderbauformen sind individuelle Ger  stkonstruktion, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.

Layher. 

Art. Nr.: 207-OX



Hersteller: Layher

Kategorie: Fahrger  ste

Material: Aluminium

Ger  sttyp: Uni Standard

Sonderbauformen sind individuelle Ger  stkonstruktion, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.

Das Beispiel auf dieser Seite zeigt die Bildung von vergr  serten Arbeitsb  hnen durch den Zusammenschluss mehrerer Einzelger  ste.

F  r diese Ger  stformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Ger  sts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.

Diese Sonderbauform entspricht den Mindestanforderungen nach DIN EN 1004:2004.

- Max. Arbeitsh  he: 8,35m
- Fl  che Arbeitsb  hne: 2,00 x 2,85 m
- Zul  ssige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Ger  stgruppe 2)

Hinweis: Ger  ste nach DIN EN 1004:2004

Ger  ste ohne P2-Aufbau d  rfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gerüsttyp	1302	1304	1306
Arbeitshöhe A (ca. m)	4,40	6,40	8,40
Gerüsthöhe H (m)	3,64	5,64	7,64
Standhöhe P (m)	2,40	4,40	6,40
Gewicht (kg)	358,2	409,8	504,6

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1302	1304	1306
Geländer 2,85m	1205.285	8	8	14
Diagonale 3,35m	1208.285	4	8	12
Basisrohr 2,85m	1211.285	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75m	1238.075	4	4	4
Bordbrett 2,85m mit Klaue	1239.285	2	2	2
Belagbrücke 2,85m	1241.285	2	2	2
Durchstiegsbrücke 2,85m	1242.285	1	1	2
Federstecker	1250.000	16	24	32
Lenkrolle 700-7kN	1259.201	4	4	4
Standleiter 75/4 -1,00m	1297.004	4	4	4
Standleiter 75/8 -2,00m	1297.008	4	8	12
Basisstrebe 2,85m	1324.285	1	1	1
Rohverbinder,verstellbar	1337.000	4	4	4
Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern 3,20m, verstellbar	1338.320	2	2	2
Bordbrett 0,60m	1340.060	2	2	2
Geländer 0,58m	1342.058	2	2	2
Überbrückungsbelag 2,85m	1343.285	1	1	1

Die Anzahl der erforderlichen Ballastierung sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte- Technische Änderungen vorbehalten.