

## Layher Rollgerüst Uni Breit P2 mit Gerüststützen 5m, 12,20m AH

Arbeitshöhe bs 13,20


Art. Nr.: 1402.150

**8.903,45 €**

~~UVP 13.814,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 598.5 kg

**Arbeitshöhe:** 12,20 m

**Standhöhe:** 10,20 m

**Kategorie:** Rollgerüst

**Hersteller:** Layher

**Plattformlänge:** 2,85 m

**Material:** Aluminium

**Plattformbreite:** 1,50 m

**Gerüsthöhe:** 11,43 m

**Gerüsttyp:** Uni Breit

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.**

**Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig.

Es ist komplett als Set in verschiedensten Aufbauhöhen bis zu einer Arbeitshöhe von 13,20m lieferbar.

Durch den Einsatz von Layher Gerüststützen und des somit entfallenden Fahrbalkens verringern Sie das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts um bis zu 43kg!

Außerdem werden weniger Ballastgewichte benötigt.

- Max. Arbeitshöhe: 13,2 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                                       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 8,20    | 9,20    | 10,20   | 11,20   | 12,20   | 13,20   |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 7,43    | 8,43    | 9,43    | 10,43   | 11,43   | 12,43   |
| Standhöhe P (m)                       | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   | 11,20   |
| Mit Gerüststützen, ausziehbar         |         |         |         |         |         |         |
| Gewicht                               | 392,2   | 468,7   | 483,8   | 560,3   | 575,4   | 651,9   |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufbau seitlich                       | L0 R2   | L0 R2   | L0 R2   | L0 R2   | L0 R4   | L0 R4   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | X       | X       | X       | X       |
| Aufbau seitlich                       | L0 R14  | L0 R18  | X       | X       | X       | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | X       | X       | X       | X       |
| Artikelnummer                         | 1402126 | 1402127 | 1402128 | 1402129 | 1402130 | 1402131 |
| Mit Gerüststützen 5m                  |         |         |         |         |         |         |
| Gewicht                               | 417,8   | 494,3   | 509,4   | 585,9   | 601,0   | 677,5   |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                                    |         |         |         |         |                |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Aufbau seitlich                    | 0       | 0       | L0 R2   | L0 R2   | L0 R2          | L0 R2   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       |
| Im Freien                          |         |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig                      | 0       | X       | X       | X       | X              | X       |
| Aufbau seitlich                    | L0 R10  | X       | X       | X       | X              | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0       | 0       | X       | X       | X              | X       |
| Artikelnummer                      | 1402146 | 1402147 | 1402148 | 1402149 | <b>1402150</b> | 1402151 |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

#### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Beispiel: | l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.<br>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.<br>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV). |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### Teileliste

|                            |          |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Geländer 2,85 m            | 1205.285 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
| Diagonale 3,35 m           | 1208.285 | 6  | 6  | 8  | 8  | 10 | 10 |
| Diagonale 2,95 m           | 1208.295 | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Stirnbordbrett 1,44 m      | 1238.144 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue | 1239.285 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Belagbrücke 2,85m          | 1241.285 | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  | 6  |
| Durchstiegbrücke 2,85 m    | 1242.285 | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  | 6  |
| FG-Verdrehsicherung        | 1241.261 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |

|                               |          |                                                                       |         |         |         |                |         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Federstecker 11 mm            | 1250.000 | 12                                                                    | 12      | 16      | 16      | 20             | 20      |
| Lenkrolle 700 - 7 kN          | 1259.201 | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Standleiter 150/4 - 1,00 m    | 1299.004 | 2                                                                     | 0       | 2       | 0       | 2              | 0       |
| Standleiter 150/8 - 2,00 m    | 1299.008 | 6                                                                     | 8       | 8       | 10      | 10             | 12      |
| Aufstiegsbügel                | 1344.003 | 1                                                                     | 1       | 1       | 1       | 1              | 1       |
| Uni Montagehaken              | 1300.001 | 1                                                                     | 1       | 1       | 1       | 1              | 1       |
| Ballast                       | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |         |         |         |                |         |
| Mit Gerüststützen, ausziehbar |          |                                                                       |         |         |         |                |         |
| Gerüststütze, ausziehbar      | 1248.260 | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Artikel-Nr.                   |          | 1402126                                                               | 1402127 | 1402128 | 1402129 | 1402130        | 1402131 |
| Mit Gerüststützen 5m          |          |                                                                       |         |         |         |                |         |
| Gerüststütze 5m               | 1248.500 | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Artikel-Nr.                   |          | 1402146                                                               | 1402147 | 1402148 | 1402149 | <b>1402150</b> | 1402151 |