

## Zarges Klappgerüst S-PLUS 1T 3,75m AH

Grundmodul zum Klappen für den schnellen  
Auf- und Abbau



Art. Nr.: Z53099

**3.129,80 €**

~~UVP 6.351,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 105.8 kg

**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 1,75 m

**Kategorie:** Klappgerüst

**Plattformlänge:** 1,80 m

**Hersteller:** Zarges

**Arbeitshöhe:** 3,75 m

**Gerüsthöhe:** 3,00 m

**Plattformbreite:** 0,60 m

**gpsr\_manufacturer\_name:** Zarges

**Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellerem Aufbau durch  
vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.**

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit)
- Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. bei Breite 0,85 m = 202 kg und bei Breite 1,45 m = 404 kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich

|                              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (m)            | 3,75         | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,60  | 10,45 | 11,60 | 12,40 | 13,55 |
| Gerüsthöhe H (m)             | 3,00         | 3,85  | 4,95  | 5,80  | 6,90  | 7,75  | 8,90  | 9,70  | 10,85 | 11,70 | 12,80 |
| Plattformhöhe P (m)          | 1,75         | 2,60  | 3,70  | 4,55  | 5,65  | 6,50  | 7,60  | 8,40  | 9,60  | 10,40 | 11,55 |
| Plattformgröße 0,60m x 1,80m |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)                 | 76,4         | 123,6 | 147,8 | 165,6 | 189,8 | 216,0 | 231,8 | 249,6 | 273,8 | 291,6 | 315,8 |
| Bestell-Nr.                  | <b>53099</b> | 53121 | 53131 | 53141 | 53151 | 53161 | 53171 | 53181 | 53191 | 53101 | 53111 |
| Plattformgröße 1,20m x 1,80m |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)                 | 97,3         | 161,4 | 189,4 | 225,0 | 250,7 | 284,0 | 312,0 | 345,3 | 373,3 | 406,6 | 434,6 |
| Bestell-Nr.                  | 53199        | 53221 | 53231 | 53241 | 53251 | 53261 | 53271 | 53281 | 53291 | 53201 | 53211 |

## Teileliste

|                               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Klapprahmeneinheit            | 42947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Aufsteckrahmen 1,00m          | 42905 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2  | -  | 2  |
| Aufsteckrahmen 2,00m          | 42904 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8  | 10 | 10 |
| Vorlaufendes Geländer         | 42837 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Plattform ohne Klappe         | 42931 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  | 6  |
| Querbord                      | 42913 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| Längsbord                     | 42943 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| Diagonalstrebe                | 42937 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -  | 1  | -  |
| Dreiecksausleger              | 42926 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Lenkrolle, Ø150mm mit Spindel | 42759 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Antrittsbügel                 | 42940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1  | -  | 1  |
| Plattformgröße 0,60m x 1,80m  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Plattform ohne Klappe         | 42932 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -  | 1  | -  |
| Horizontalstrebe              | 42935 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1  | -  | 1  |

|                              |                                        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Basistrebe                   | 42886                                  | -            | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Ballastgewichte              | Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Einsatz Innenbereich         | 42912                                  | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Einsatz Außenbereich         | 42912                                  | 1            | 0     | 0     | 0     | 0     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| Artikelnr                    |                                        | <b>53099</b> | 53121 | 53131 | 53141 | 53151 | 53161 | 53171 | 53181 | 53191 | 53101 | 53111 |
| Plattformgröße 1,20m x 1,80m |                                        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Plattform ohne Klappe        | 42932                                  | 1            | 3     | 2     | 4     | 3     | 5     | 4     | 6     | 5     | 7     | 6     |
| Horizontalstrebe             | 42935                                  | 1            | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     |
| Basistrebe                   | 42886                                  | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Ballastgewichte              | Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Einsatz Innenbereich         | 42912                                  | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Einsatz Außenbereich         | 42912                                  | 1            | 0     | 0     | 0     | 0     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| Artikelnr                    |                                        | 53199        | 53221 | 53231 | 53241 | 53251 | 53261 | 53271 | 53281 | 53291 | 53201 | 53211 |

x: nicht zulässig!

<sup>1</sup>Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759). Verstellbereich: 15cm  
Ballastvorschriften in der Aufbau-und Verwendungsanleitung beachten!