

## MUNK Podestleiter fahrbar mit schmaler Traverse 10 Stufen

Durch schmale Quertraverse in den Gängen anwendbar

Art. Nr.: G52710

**2.349,60 €**

~~UVP 3.922,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 146 kg

**Standhöhe:** 2,30 m

**Teilbarkeit:** 1x

**Plattformbreite:** 0,65 m

**Hersteller:** Munk

**Plattformlänge:** 0,60 m

**Arbeitshöhe:** 4,30 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Material:** Aluminium

**Senkrechte Höhe:** 3,30 m

## Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar mit schmaler Quertraverse

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Mit schmaler Quertraverse
- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe, Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer

- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht
- mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen
- Montageanleitung liegt bei

|                                    |       |       |       |       |              |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)              | 3,15  | 3,40  | 3,60  | 3,85  | 4,30         | 4,80  | 5,25  |
| Plattformhöhe P (m)                | 1,15  | 1,38  | 1,61  | 1,84  | 2,30         | 2,77  | 3,23  |
| Höhe einschl. Geländer (m)         | 2,19  | 2,42  | 2,65  | 2,84  | 3,35         | 3,81  | 4,28  |
| Gesamthöhe geklappt (m)            | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 4,00         | 4,50  | 5,00  |
| Schrittlänge (m)                   | 1,40  | 1,50  | 1,60  | 1,70  | 1,95         | 2,20  | 2,40  |
| Querrohrbreite (m)                 | 0,85  | 0,85  | 0,85  | 0,85  | 1,00         | 1,00  | 1,00  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform       | 5     | 6     | 7     | 8     | 10           | 12    | 14    |
| Ballastgewicht (ca. kg)            | 30,0  | 50,0  | 60,0  | 80,0  | 100,0        | 150,0 | 160,0 |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 |       |       |       |              |       |       |
| Gewicht (ca. kg)                   | 66,5  | 86,0  | 103,0 | 123,0 | 146,0        | 199,5 | 213,5 |
| Bestellnummer                      | 52705 | 52706 | 52707 | 52708 | <b>52710</b> | 52712 | 52714 |