

## Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 9 Stufen

Ausladung bis 4,21m

Art. Nr.: 1138.609

**3.027,75 €**

~~UVP 4.974,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 90.8 kg

**Sprossen/Stufen:** 9

**Hersteller:** Layher

**Kategorie:** Wartungsbühne

**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 2,16 m

**Teilbarkeit:** 1x

**Trittform:** Stufen

**Arbeitshöhe:** 4,16 m

**Begehbarkeit:** einseitig

**Plattformlänge:** 0,60 m

**Ausladung:** 1,94 m

**Senkrechte Höhe:** 2,16 m

**Stufenbreite:** 800 mm

**Neigung:** 60°

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m

- Neigung: 60°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden

|                     |                                  |      |      |      |       |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                             | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68  |
| Ausladung (m)       | 1,40                             | 1,43 | 1,50 | 1,53 | 1,66  |
| Fahrwerksbreite (m) | 0,94                             |      | 1,00 | 1,10 |       |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                             | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68  |
| Auslieferung        | Wird komplett montiert geliefert |      |      |      | Nur G |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                | 4    | 5    | 6    | 7     |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60  |
| Gesamtbreite (m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73  |
| Gewicht (kg)     | 54,6     | 58,4     | 58,5     | 62,7     | 63,1     | 67,9     | 67,4     | 72,7     | 71,7  |
| Artikel-Nr.      | 1136.603 | 1138.603 | 1136.604 | 1138.604 | 1136.605 | 1138.605 | 1136.606 | 1138.606 | 1136. |

|                     |                                     |          |            |          |          |          |          |          |       |
|---------------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40                                |          | 2,64       |          | 2,88     |          | 3,12     |          | 3,36  |
| Ausladung (m)       | 2,08                                |          | 2,22       |          | 2,36     |          | 2,50     |          | 2,63  |
| Fahrwerksbreite (m) | 1,25                                |          |            |          |          |          | 1,30     |          | 1,40  |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40                                |          | 4,64       |          | 4,88     |          | 5,12     |          | 5,36  |
| Auslieferung        | Nur Geländer müssen montiert werden |          | unmontiert |          |          |          |          |          |       |
| Stufenanzahl (m)    | 10                                  |          | 11         |          | 12       |          | 13       |          | 14    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80     | 0,60       | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60  |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73                                | 0,93     | 0,73       | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73  |
| Gewicht (kg)        | 91,5                                | 98,5     | 96,4       | 103,8    | 101,5    | 109,3    | 109,4    | 117,9    | 128,7 |
| Artikel-Nr.         | 1136.610                            | 1138.610 | 1136.611   | 1138.611 | 1136.612 | 1138.612 | 1136.613 | 1138.613 | 1136. |