







## **MUNK Podestleiter klappbar**

Stabile und solide Podestleiter !??sst sich einklappen und nimmt somit wenig Platz ein

Art. Nr.: 48-OX

ab 1.370,85 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gef??rdert



<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Kategorie:</b> Podestleiter	Plattformbreite: 0,65 m
Teilbarkeit: 1x	Hersteller: Munk	Trittform: Stufen
Plattforml??nge: 0,60	Material:	<pre>gpsr_manufacturer_name: Munk G??nzburger</pre>
m	Aluminium	Steigtechnik

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm







3,15 3,60 3,85 4,30 5,25 Arbeitshöhe A (ca. m) 3,40 4,80 Plattformhöhe P (m) 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23 1,15 Höhe einschl. Geländer (m) 2,19 2,42 2,65 2,84 3,35 3,81 4,28 Gesamthöhe geklappt (m) 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00 1,70 Schrittlänge (m) 1,40 1,50 1,60 1,95 2,20 2,40 Traversenbreite (m) 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95 5 7 Stufenanzahl inkl. Plattform 6 8 10 12 14 73/58 Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil Gewicht (ca. kg) 36,6 37,6 42,6 44,1 48,6 54,1 74,8 52307 Bestellnummer 52305 52306 52308 52310 52312 52314