

## MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff Aluminium geriffelt 4 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,  
Aluminium geriffelt

Art. Nr.: G56104

**722,10 €**

~~UVP 1.205,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 32 kg

**Plattformlänge:** 0,80 m

**Plattformbreite:** 0,60 m

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Podestleiter

**Sprossen/Stufen:** 4

**Begehbarkeit:** einseitig

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Arbeitshöhe:** 3,00 m

**Standhöhe:** 0,96 m

**Senkrechte Höhe:** 1,86 m

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei

|                                                         |           |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                   | 2,70      | 3,00         | 3,20      | 3,50      | 3,70      | 3,90      |
| Plattformhöhe P (m)                                     | 0,72      | 0,96         | 1,20      | 1,44      | 1,68      | 1,92      |
| Grundfläche (m)                                         | 0,77x1,24 | 0,82x1,41    | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform                            | 3         | 4            | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt    |           |              |           |           |           |           |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)                          | 30,0      | 32,0         | 35,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0      |
| Art.Nr                                                  | 56103     | <b>56104</b> | 56105     | 56106     | 56107     | 56108     |
| Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost       |           |              |           |           |           |           |
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)                       | 37,0      | 41,0         | 46,0      | 52,0      | 57,0      | 63,0      |
| Art.Nr. Stahl-Gitterrost                                | 58103     | 58104        | 58105     | 58106     | 58107     | 58108     |
| Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung |           |              |           |           |           |           |