

MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,
Aluminium geriffelt

Art. Nr.: 668-OX

ab 685,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter

Plattformlänge: 0,80 m

Begehbarkeit: einseitig

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Plattformbreite: 0,60 m

Hersteller: Munk

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit
Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
-----------------------	------	------	------	------	------	------

Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt						
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Art.Nr	56103	56104	56105	56106	56107	56108
Stufen- und Plattformauführung: Stahl-Gitterrost						
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Art.Nr. Stahl-Gitterrost	58103	58104	58105	58106	58107	58108
Stufen- und Plattformauführung: R13 Korundbeschichtung						