

## Hailo S80 ProfiStep® duo Schiebeleiter 2x15 Sprossen

Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise  
höhenverstellbar

Art. Nr.: 7215-007

**414,60 €**

~~UVP 429,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 20.2 kg

**Begehbarkeit:** einseitig

**Material:** Aluminium

**Trittform:** Sprossen

**Leiterlänge:** 8,10 m

**Arbeitshöhe:** 8,40 m

**Sprossen/Stufen:** 15

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Hersteller:** Hailo

**Teilbarkeit:** 2x

**gpsr\_manufacturer\_name:**

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH &  
Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_city:** Haiger

**gpsr\_manufacturer\_street:**

Daimlerstraße

**gpsr\_manufacturer\_email:**

info@hailo.de

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**

8

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

<https://www.hailo.de/>

**gpsr\_manufacturer\_country:**

Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**

35708

### Schiebeleiter ProfiStep® - sicher hoch hinaus!

Mit dieser Schiebeleiter kommen Sie hoch hinaus: Je nach Modell von gut 5 Meter bis zu 9,51 Meter! Dabei können Sie die Sprossen einzeln verstellen – dank des praktischen Hailo-Stecksystems. So arbeiten Sie immer auf der optimalen Höhe.

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen

- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Rutschfeste Flächenaufgabe-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (nur 2x9 - 7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar
- Bis 150 kg belastbar

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,15	6,75	8,40	9,50
Senkrechte Höhe H (m)	4,09	5,71	7,33	8,41
Senkrechte Höhe eingefahren H1 (m)	2,46	3,27	4,09	4,90
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,55	3,44	4,23	5,12
Sprossenzahl	2x9	2x12	2x15	2x18
Gewicht (kg)	9,4	13,5	20,2	25,0
Traversenlänge (m)	0,85	1,10	1,27	1,27
Transport-Länge (m)	2,55	3,44	4,27	5,12
Transport-Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41
Transport-Höhe (m)	0,14	0,14	0,16	0,16
Artikelnummer	7209-007	7212-007	7215-0071	7218-007

Autorisierter  
Online-Händler

