

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse

## 3x10 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: G20310

**468,20 €**

~~UVP 768,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 21 kg



<b>Sprossen/Stufen:</b> 10	<b>Arbeitshöhe:</b> 8,00 m	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter
<b>Leiterlänge:</b> 6,98 m	<b>Teilbarkeit:</b> 3x	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günstzburger Steigtechnik		

### Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Arbeitshöhe (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren (m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe (mm)	73	73	85	98
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	16,0	21,0	28,5	35,5
Artikelnummer	20308	<b>20310</b>	20312	20314