

## MUNK Mehrzweckleiter 2-teilig 2x10 Sprossen

Einsetzbar als Steh- und Anlege-/Schiebeleiter  
und optimale Standsicherheit durch Spanngurte

Art. Nr.: G31220

**316,70 €**

~~UVP 520,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.5 kg

**Sprossen/Stufen:** 10

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**

Mehrzweckleiter

**Teilbarkeit:** 2x

**Arbeitshöhe:** 6,10 m

**Leiterlänge:** 5,02 m

**Hersteller:** Munk

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günstburger  
Steigtechnik

**2-teilige Mehrzweckleiter mit 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello- Traverse und  
beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe  
Arbeitssicherheit.**

- Einsetzbar als Steh- und Anlege-/Schiebeleiter
- Optimale Standsicherheit durch Spanngurte
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand 280mm
- Außenbreite 490mm
- Die nivello- Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

|                                       |         |              |        |        |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)     | 5,30    | 6,10         | 7,20   | 8,00   |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)         | 4,18    | 5,02         | 6,14   | 6,98   |
| senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m) | 2,35    | 2,88         | 3,40   | 3,98   |
| Traversenbreite (m)                   | 0,73    |              |        |        |
| Sprossenzahl                          | 2 x 8   | 2 x 10       | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Holmabmessungen (HxB, mm)             | 73 x 25 |              |        |        |
| Gewicht (kg)                          | 12,0    | 14,5         | 16,5   | 20,5   |
| Mit nivello-Traverse                  | 31216   | <b>31220</b> | 31224  | 31228  |