Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# MUNK Schiebeleiter 2-teilig

Arbeitshöhe bis 10,30m

Art. Nr.: 236-OX

## *ab 208,00 €*

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|---|---|---|
| **Teilbarkeit:** 2x | **Material:** Aluminium | **Hersteller:** Munk |
| **Kategorie:** Schiebeleiter | **Trittform:** Sprossen | |

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Ausführungen: 2x14, 2x16, 2x18, oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm
- Sprossenabstand: 280mm

**Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:**

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

**Bei Ausführung mit Roll-bar-Traverse zusätzlich:**

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückenschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.
- Die roll-bar-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,10 | 5,20 | 5,70 | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,30 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 2,96 | 4,08 | 4,60 | 4,92 | 5,50 | 6,04 | 6,60 | 7,22 | 7,70 | 8,34 | 8,90 | 9,18 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 1,94 | 2,50 | 2,80 | 3,06 | 3,30 | 3,62 | 3,80 | 4,14 | 4,40 | 4,74 | 4,90 | 5,30 |
| Sprossenanzahl | 2x6 | 2x8 | 2 x 9 | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 | 2x18 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg) | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 9,0 | 12,2 | 12,1 | 15,2 | 14,7 | 17,2 | 16,0 | 22,0 | 22,4 | 23,6 | 25,1 | 28,3 |
| Mit Nivello@ Traverse | 10,3 | 13,5 | - | 16,5 | - | 18,5 | - | 23,3 | - | 24,9 | - | 29,6 |
| Mit roll-bar-Traverse | 11,0 | 14,2 | - | 17,2 | - | 19,2 | - | 24,0 | - | 25,6 | - | 30,3 |
| Artikelnummer | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 20206 | 20208 | 11102 | 20210 | 11103 | 20212 | 11104 | 20214 | 11146 | 20216 | 11147 | 20218 |
| Mit Nivello@ Traverse | 20406 | 20408 | - | 20410 | - | 20412 | - | 20414 | - | 20416 | - | 20418 |
| Mit roll-bar-Traverse | 20506 | 20508 | - | 20510 | - | 20512 | - | 20514 | - | 20516 | - | 20518 |