

MUNK Schiebeleiter 2x6 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte
Vierkantsprossen und einer Verstellung von
Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20206

208,00 €

~~UVP 341,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 8 kg

Teilbarkeit: 2x

Leiterlänge: 2,98 m

Kategorie: Schiebeleiter

Arbeitshöhe: 4,10 m

Material: Aluminium

Hersteller: Munk

Sprossen/Stufen: 6

Begehbarkeit: einseitig

Trittform: Sprossen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

- **Für die Industrie**

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Breite der Unterleiter 430 mm
- Sprossenabstand: 280mm

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80	9,40	10,00	10,30
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70	8,34	8,90	9,18
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40	4,74	4,90	5,30
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18
Traversenbreite (m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25	98x25
Gewicht (kg)	9,0	13,0	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	23,4	24,6	26,1	29,3
Art.-Nr.	20206	20808	11609	20810	11611	20812	11613	20814	11615	20816	11617	20818