

## MUNK Schiebeleiter mit nivello- Traverse 2x8 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20408

**311,65 €**

~~UVP 511,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 11 kg

**Arbeitshöhe:** 5,20 m

**Teilbarkeit:** 2x

**Trittform:** Sprossen

**Sprossen/Stufen:** 8

**Leiterlänge:** 4,08 m

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Material:** Aluminium

**Hersteller:** Munk

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen

### Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 0,93m bzw. 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	<b>5,20</b>	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	<b>4,08</b>	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	<b>2,50</b>	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite (m)	0,93	<b>0,93</b>	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Sprossenanzahl	2x6	<b>2x8</b>	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Holmabmessungen (mm)	73x25	<b>73x25</b>	73x25	73x25	73x25	85x25	98x25	98x25	98x25
Gewicht (kg)	10,3	<b>13,5</b>	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Artikelnummer	20406	<b>20408</b>	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20424