

## MUNK Seilzugleiter 3x18 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G22318

**1.659,55 €**

~~UVP 2.770,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 53 kg



**Leiterlänge:** 12,50 m

**Begehbarkeit:**  
einseitig

**Arbeitshöhe:**  
13,60 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:**  
Seilzugleiter

**Material:**  
Aluminium

**Hersteller:** Munk

**Sprossen/Stufen:** 18

**Teilbarkeit:** 3x

**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günstburger  
Steigtechnik

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- Dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Aussenbreite 470mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiternlänge

Die Aluminium-Seilzugleiter können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

#### Bei Ausführung mit Nivello-Traversal zusätzlich:

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

#### Bei Ausführung mit Roll-bar-Traversal zusätzlich:

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.
- Die roll-bar-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

|                                |       |       |              |
|--------------------------------|-------|-------|--------------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)     | 10,80 | 11,90 | 13,60        |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)  | 9,70  | 10,80 | 12,50        |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 4,10  | 4,90  | 5,30         |
| Sprossenzahl                   | 3x14  | 3x16  | 3x18         |
| Holmabmessungen (mm)           | 98    | 98    | 98           |
| Gewicht (kg)                   | 45,0  | 51,0  | 56,6         |
| Ohne Traversal*                | 22314 | 22316 | <b>22318</b> |
| Gewicht (kg)                   | 46,0  | 52,0  | 57,6         |
| Mit Standard-Traversal         | 21614 | 21616 | 21618        |
| Gewicht (kg)                   | 51,4  | 56,2  | 57,3         |
| Mit nivello-Traversal          | 22414 | 22416 | 22418        |

\*=Aluminium-Seilzugleitern über 3m dürfen ohne Traversal ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.