

MUNK Seilzugleiter mit nivello-Traversal 3x18 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G22418

1.847,00 €

~~UVP 3.083,29 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 56.2 kg



Trittform: Sprossen	Leiterlänge: 12,50 m	Material: Aluminium
Kategorie: Seilzugleiter	Teilbarkeit: 3x	Sprossen/Stufen: 18
Hersteller: Munk	Begehbarkeit: einseitig	Arbeitshöhe: 13,60 m

gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- Dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Aussenbreite 470mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiternlänge

Die Aluminium-Seilzugleiter können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Bei Ausführung mit Roll-bar-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.
- Die roll-bar-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	10,80	11,90	13,60
Leiterlänge ausgefahren L (m)	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	4,10	4,90	5,30
Sprossenzahl	3x14	3x16	3x18
Holmabmessungen (mm)	98	98	98
Gewicht (kg)	45,0	51,0	56,6
Ohne Traverse*	22314	22316	22318
Gewicht (kg)	46,0	52,0	57,6
Mit Standard-Traverse	21614	21616	21618
Gewicht (kg)	51,4	56,2	57,3
Mit nivello-Traverse	22414	22416	22418

*=Aluminium-Seilzugleitern über 3m dürfen ohne Traverse ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.